

**Ablage 2000**  
**Ablage 3000**  
**Ablage 4000**



Die Ableger arbeiten Unabhängig mit eigener Antriebseinheit und Steuerung. Aufgrund der Eigensteuerung des Ablegers, kann dieser an alle bekannten Abläng- und Abisoliermaschinen nachgestellt werden. Die Kabelableger sind in der Höhe verstellbar und verfügen außerdem über eine eigene Wartungseinheit.

**Funktionsweise**

Das Schneidgut wird zum umlaufenden Transportband geführt und wird durch eine Kontakt-/Andruckrolle vom Transportband mitgenommen. Nach Durchlauf des Schneidgutes wird es vom Band in die Wanne geschoben und gestapelt. Eine Zwischenablage (Optional) dient zur Bündelung in wählbarer Stückzahl.

**Datenblatt**

<b>Maschinentyp:</b>	<b>Ablage 2000 ; 3000 ; 4000</b>
<b>Artikelnummer:</b>	<b>10204 ; 10206 ; 10440</b>
<b>Lieferzeit:</b>	<b>4 Wochen</b>
<b>Technische Daten:</b>	
- Max. Materialdurchmesser**	15mm
- min. Schneidgutlänge	0,5m
- max. Schneidgutlänge	2m ; 3m ; 4m
- Transportgeschwindigkeit**	60m/min (stufenlos regelbar )
<b>Pneumatische Daten:</b>	
- Druckluftanschluss	max. 8bar
- Druckluftverbrauch pro Zyklus	max. 0,5l
<b>Elektrische Daten:</b>	
- Spannung	230VAC 50/60Hz
- Leistung	400W
- Schnittstellen	Ablage/WTM ( zur Kommunikation mit Autocut oder Isomat )
<b>Abmessungen:</b>	
- Länge	2,5m ; 3,5m ; 4,5m
- Tiefe	0,7m
- Höhe ohne Steuerung	1,2m ( verstellbar )
- Höhe mit Steuerung	1,6m
- Gewicht	ca. 100Kg ; 140kg ; 180Kg
<b>Lieferbares Optionen:</b>	
- Zwischenablage mit Bündelzähler	
- Längenmesssystem**	

\*\*u.U. Materialbedingte größere Abweichungen möglich